



Systemes de controle

ONDULEUSE

~ Controle de pont

AL~GAR
Global Corrugated Engineering Solutions



ONDULEUSE

~ Contrôle de pont

Contrôle automatique de la vitesse du groupe de l'onduleuse synchronisé avec la table de chauffage en fonction de l'état de remplissage du pont.

Fonctionnalités du système :

- **Contrôle automatique du pont :** contrôle de la vitesse de l'onduleuse en fonction de la vitesse de la table de séchage et du niveau de chargement du pont. Il peut être vide, à moitié rempli ou rempli et la mesure sera réalisée par cellules photo-électriques.
- **Contrôle manuel du pont :** cette fonction désactive le contrôle automatique de la vitesse de l'onduleuse en laissant la gestion du pont à l'opérateur.
- **Fonction de chargement du pont :** chargement automatique du pont pour réaliser la séquence de raccordement sans diminuer la vitesse de la table chauffante. Cette fonction peut être activée manuellement ou automatiquement.
- **Fonction de déchargement de pont :** déchargement rapide du contenu du pont jusqu'au niveau minimum indiqué par la cellule photo-électrique.
- **Sécurité du pont :** contrôle de vitesse de la table chauffante. Cette option évite que le pont ne se casse en cas d'anomalie comme un défaut de réglage des cellules photo-électriques du pont entraînant un arrêt rapide de l'onduleuse.